



MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO ESTANTE PARA LIVROS 4 PORTAS - 120x210x42CM

DESCRIÇÃO
Armário estante p/ livros – 120x210x42cm
Descrição Básica: Armário de madeira – M.D.F., com quatro portas inferiores, revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, com prateleiras, medindo 120x210x42cm (LxAxP). Ver desenho e foto.
Características Mínimas:
1. TAMPO SUPERIOR
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 25mm;
c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;
d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°; e
e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca.
2. TAMPO INFERIOR
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
3. LATERAIS DO BALCÃO
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
4. FUNDO
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 6mm;
c) acabamento na parte interna, não aparente com verniz a base de poliéster, com duas demãos; e
d) revestimento, interno externo aparente, de laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes.



**MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO ESTANTE PARA LIVROS 4 PORTAS - 120x210x42CM**

DESCRIÇÃO

5. PORTAS

- a) quatro portas de abrir, confeccionadas com placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 90°;
- e) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
- f) puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, formato retangular, seção cilíndrica, 10cm, cor preta;
- g) fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos, marca Papaiz ou outra de igual ou superior qualidade e chaves em duplicata; e
- h) fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal.

6. PRATELEIRAS DA ESTANTE

- a) duas colunas, cada uma contendo três prateleiras;
- b) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- c) espessura mínima de 15mm;
- d) revestimento laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e
- e) bordas arredondadas *Post-Forming* de 180°.

7. FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS DA ESTANTE

- a) Suporte embutido. Ranhuras laterais correndo sobre pinos de PVC ou similar (encaixe invisível).

8. LATERAIS E DIVISÓRIA CENTRAL DA ESTANTE

- a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 15mm para divisória;
- c) espessura mínima de 18mm para as laterais;
- d) revestimento laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca; e



MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO ESTANTE PARA LIVROS 4 PORTAS - 120x210x42CM

DESCRIÇÃO
e) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°;
9. RODAPÉ
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
b) espessura mínima de 25mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;
d) 6(seis) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35mm;
e) removível, fixado com parafuso 4/16 e cantoneira em “L” de três furos para fixação; e
f) acabamento na parte interna, não aparente , com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
10. BATEDOR DO BALCÃO
a) batedor central;
b) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
c) espessura mínima de 18mm; e
d) revestimento externo (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca.
11. PRATELEIRA DO BALCÃO
a) uma prateleira, confeccionada em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 15mm; e
c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
12. SUPORTE DE PRATELEIRA DO BALCÃO
a) PVC com rosca fixados com parafusos ou pinos de aço zincado.
13. DIVISÓRIA CENTRAL DO BALCÃO
a) confeccionada em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 15mm;
c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos; e
d) revestimento aparente (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca.