



**MÓVEIS PADRONIZADOS**  
**ARMÁRIO ESCANINHO 2 PORTAS 60x210x42CM**

DESCRIÇÃO
<b>Armário escaninho 2 portas – 60x210x42cm</b>
Descrição Básica: Armário de madeira – M.D.F., com duas portas inferiores, revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, com escaninhos abertos, medindo 60x210x42 cm. ( LxAxP). Ver desenho e foto.
Características Mínimas: <b>1. TAMPO SUPERIOR</b> a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.); b) espessura mínima de 25mm; c) revestimento externo com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°; e e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca. <b>2. TAMPO INFERIOR</b> a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.); b) espessura mínima de 18mm; c) revestimento externo aparente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e d) acabamento na parte interna, não aparente, com verniz a base de poliéster, com duas demãos. <b>3. LATERAIS DO BALCÃO</b> a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.); b) espessura mínima de 18mm; c) revestimento externo aparente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e d) acabamento na parte interna, não aparente, com verniz a base de poliéster, com duas demãos. <b>4. FUNDO</b> a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.); b) espessura mínima de 6mm; c) revestimentos externo e interno aparentes com laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes; e d) acabamento na parte interna, <b>não aparente</b> , com verniz a base de poliéster, com duas



MÓVEIS PADRONIZADOS  
ARMÁRIO ESCANINHO 2 PORTAS 60x210x42CM

DESCRIÇÃO
demãos;
<b>5. PORTAS</b>
a) duas portas de abrir, confeccionadas com placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;
d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 90°;
e) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
a) puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, formato retangular, seção cilíndrica, 10cm, cor preta;
f) fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos, marca Papaiz ou outra de igual ou superior qualidade e chaves em duplicata; e
g) fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal.
<b>6. ESCANINHOS</b>
a) duas colunas, cada uma contendo quatro escaninhos;
b) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
c) espessura mínima de 15mm;
d) revestimento de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;
e) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°; e
f) medida interna conforme desenho.
<b>7. FIXAÇÃO DOS PRATELEIRAS DO ESCANINHO</b>
a) Suporte embutido. Ranhuras laterais correndo sobre pinos de PVC ou similar (encaixe invisível).
<b>8. TAMPO RETRÁTIL</b>
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 15mm;
c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;



**MÓVEIS PADRONIZADOS  
ARMÁRIO ESCANINHO 2 PORTAS 60x210x42CM**

**DESCRIÇÃO**

- d) borda arredondada *Post-Forming* de 180°;
- e) tampo apoiado sobre corrediças de aço estampado ou pintura com epoxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de fechamento *self closing* e sistema de freio que delimite a abertura (telescópica), sendo que a área útil de vão livre (aberto) seja de no mínimo 40cm para apoiar o processo por inteiro; e
- f) inserido entre o tampo inferior do escaninho e o tampo superior do balcão, todos com borda arredondada *Post-Forming* de 180°.

**9. RODAPÉ**

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) 4 (quatro) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35 mm; e
- e) removível, fixado com parafuso 4/16 com cantoneira em “L” de três furos para fixação; e
- f) acabamento, na parte interna, com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

**10. BATEDOR**

- a) batedor central;
- b) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- c) espessura mínima de 18mm; e
- d) revestimento externo (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca.

**11. PRATELEIRA DO BALCÃO**

- a) uma prateleira, confeccionada em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 15mm; e
- c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

**12. SUPORTE DE PRATELEIRA DO BALCÃO**

- a) PVC com rosca fixados com parafusos ou pinos de aço zincado.