



MÓVEIS PADRONIZADOS
ESTANTE PARA LIVROS SEM PORTAS 60x210x30

DESCRIÇÃO
Estante para livros sem portas – 60x210x30cm
Descrição Básica: Estante de madeira – M.D.F., revestida com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, com prateleiras, medindo 60x210x30 cm (LxAxP). Ver desenho e foto.
Características Mínimas:
1. TAMPO SUPERIOR
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 25mm;
c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;
d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°; e
e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca.
2. TAMPO INFERIOR
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e
d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°.
3. LATERAIS
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e
d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°.
4. FUNDO
a) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 6mm; e
c) revestimentos interno e externo em laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes.



**MÓVEIS PADRONIZADOS
ESTANTE PARA LIVROS SEM PORTAS 60x210x30**

DESCRIÇÃO
<p>5. PRATELEIRAS</p> <ul style="list-style-type: none">a) uma coluna contendo seis prateleiras;b) placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.);c) espessura mínima de 15mm;d) revestimento em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i>, cor branca; ee) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°.
<p>6. FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS DA ESTANTE</p> <ul style="list-style-type: none">a) Suporte embutido. Ranhuras laterais correndo sobre pinos de PVC ou similar (encaixe invisível).
<p>7. RODAPÉ</p> <ul style="list-style-type: none">a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);b) espessura mínima de 25 mm;c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, acabamento “frost”, cor branca;d) 4 (quatro) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35mm;e) removível, fixado com parafuso 4/16 e cantoneira em “L” de três furos para fixação; ef) acabamento na parte interna, não aparente, com verniz a base de poliéster, com duas demãos