



MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO 4 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS 120x210x42cm

DESCRIÇÃO
Armário 4 portas e prateleiras internas – 120x210x42cm
Descrição Básica: Armário de madeira – M.D.F, revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, quatro portas de abrir, com chave e com 6 prateleiras, medindo 120x210x42cm. (LxAxP) Ver desenho e foto.
Características Mínimas:
1. TAMPO SUPERIOR
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 25mm;
c) revestimento com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;
d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°;
e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca; e
f) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
2. TAMPO INFERIOR
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento do topo em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
3. LATERAIS
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> cor branca; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
4. FUNDO
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 6mm; e
c) revestimento externo aparente com laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-aparentes; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
5. PORTAS
a) quatro portas de abrir, confeccionadas com placa de madeira de média densidade (M.D.F.);



MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO 4 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS 120x210x42cm

DESCRIÇÃO

- b) espessura mínima de 18mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) bordas arredondadas *Post-Forming* de 90°;
- e) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;
- f) puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, formato retangular, seção cilíndrica, 10cm., cor preta;
- g) fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos, marca Papaiz ou outra de igual ou superior qualidade e chaves em duplicata, fecho tipo gangorra dobrado nas extremidades;
- h) fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal; e
- i) vistas em uma das portas para proporcionar um bom fechamento e acabamento.

6. PRATELEIRAS

- a) seis prateleiras reguláveis, confeccionadas em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 15mm; e
- c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos.

7. DIVISÓRIA CENTRAL

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
- b) espessura mínima de 18mm;
- c) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos; e
- d) revestimento do topo em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento *frost*, cor branca.

8. SUPORTE DE PRATELEIRAS

- a) Pino de PVC ou de aço, removível; e
- b) Furação em toda a extensão da parede interna das laterais, com duas fileiras de orifícios, espaçamento aproximado de 5cm entre os furos, para possibilitar a regulagem das prateleiras.

9. RODAPÉ

- a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);
- b) espessura mínima de 25mm;
- c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de



DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO 4 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS 120x210x42cm

DESCRIÇÃO

- espessura, acabamento *frost*, cor branca;
- d) 6 (seis) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35 mm;
 - e) removível, fixado com parafuso 4/16 com peça, cantoneira em “L” de três furos para fixação; e
 - f) acabamento, na parte interna, com verniz a base de poliéster, com duas demãos.