



MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO 2 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS 60x210x42cm

DESCRIÇÃO
Armário 2 portas e prateleiras internas – 60x210x42cm
Descrição Básica: Armário de madeira - MDF, revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, duas portas de abrir, com chave e com 6 prateleiras, medindo 60x210x42cm. (LxAxP). Ver desenho e foto.
Características Mínimas:
1. TAMPO SUPERIOR
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 25mm;
c) revestimento externo com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca;
d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 180°;
e) topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1mm de espessura, cor branca; e
f) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
2. TAMPO INFERIOR
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento do topo em laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
3. LATERAIS
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i> , cor branca; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
4. FUNDO
a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 6mm;
c) revestimento externo aparente com laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os topos não-arentes; e
d) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos.
5. PORTAS
a) duas portas de abrir, confeccionadas com placa de madeira de média densidade (M.D.F.);
b) espessura mínima de 18mm;
c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de



MÓVEIS PADRONIZADOS
ARMÁRIO 2 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS 60x210x42cm

DESCRIÇÃO
<p>espessura, acabamento <i>frost</i>, cor branca;</p> <p>d) bordas arredondadas <i>Post-Forming</i> de 90°;</p> <p>e) acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos;</p> <p>f) puxadores de plástico ABS ou metálico, tipo alça em “C”, formato retangular, seção cilíndrica, 10cm, cor preta;</p> <p>g) fechadura de tambor cilíndrico com 4 pinos, marca Papaiz ou outra de igual ou superior qualidade, e chaves em duplicata, fecho tipo gangorra dobrado nas extremidades;</p> <p>h) fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagem vertical, lateral e frontal; e</p> <p>i) vistas em uma das portas para proporcionar um bom fechamento e acabamento.</p>
<p>6. PRATELEIRAS</p> <p>a) seis prateleiras, em placa de madeira de média densidade (M.D.F.);</p> <p>b) espessura mínima de 15mm; e</p> <p>c) acabamento com verniz a base de poliéster, com duas demãos.</p>
<p>7. SUPORTE DE PRATELEIRAS</p> <p>a) PVC com rosca fixados com parafusos ou pinos de aço zincado; e</p> <p>b) Furação em toda a extensão da parede interna das laterais, com espaçamento de aproximadamente 5cm, entre os furos, para possibilitar alterações de altura de cada prateleira.</p>
<p>8. RODAPÉ</p> <p>a) placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados);</p> <p>b) espessura mínima de 25mm;</p> <p>c) revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento <i>frost</i>, cor branca;</p> <p>d) 4 (quatro) sapatas niveladoras (pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35mm;</p> <p>e) removível, fixado com parafuso 4/16 com cantoneira, peça em “L” de três furos para fixação; e</p> <p>f) acabamento, na parte interna, com verniz a base de poliéster, com duas demãos.</p>