



**MÓVEIS PADRONIZADOS**  
**LONGARINAS - 2, 3 e 4 Lugares**

<b>DESCRIÇÃO</b>	
<b>Longarina – CORREDOR</b>	<b>2, 3 e 4 Lugares</b>
Descrição Básica: Cadeira tipo longarina, para corredor, composta de 02 a 04 lugares, com braços, estrutura metálica pintada, revestida em tecido de cor preta ( LxAxP). Ver desenho e foto.	
Características Mínimas:	
<b>1. ESTRUTURA:</b>	
a) base fixa no chão, com estrutura em longarinas de tubo de aço ABNT 1010, com seção mínima 60,00x 30,00mm, e espessura tubular mínima de 2,00mm;	
b) acabamento da base em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, revestindo totalmente a estrutura, cor preta;	
c) tamanho do pé da base: comprimento de 650,00mm; largura de 65,00mm; e altura de 35,00mm; e	
d) revestimento do pé em polipropileno, com deslizadores de nylon para apoio da base no chão, cor preta.	
<b>2. ASSENTO E ENCOSTO:</b>	
a) assento e encosto em concha única, formados de resina com fibra de vidro e almofada única em espuma injetada de poliuretano, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga e baixa deformação permanente com densidade controlada média de 54 à 65 kg/m <sup>3</sup> ;	
b) revestimento do assento e encosto em tecido de lã pura, fogo-retardante (não propaga chama), cor preta;	
c) perfil de proteção e acabamento em poliuretano injetado ou PVC nas bordas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; e	
d) ligeira inclinação na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea.	
<b>3. DIMENSÕES MÍNIMAS:</b>	
a) assento: profundidade de 45,00cm e largura de 49,00cm;	
b) encosto: altura de 45,00cm e largura de 46,00cm; e	
c) altura do piso ao assento: 45,00cm.	
<b>4. APOIO DE BRAÇOS:</b>	
a) apoia braços únicos, com alma de vergalhão de aço treilado, com espessura mínima de 11,00mm, revestido em espuma de poliuretano integral, cor preta;	
b) medidas mínimas do apoio: 7,00cm de largura e 27,00cm de comprimento;	
c) leve inclinação na parte frontal do apoio;	
d) acabamento em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem	



**MÓVEIS PADRONIZADOS  
LONGARINAS - 2, 3 e 4 Lugares**

<b>DESCRIÇÃO</b>
<p>através de tratamento químico com banho de fosfatização, revestindo totalmente a estrutura, cor preta; e</p> <p>e) apoio fixado sob o assento por meio de parafusos com porca garra.</p> <p><b>5. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:</b></p> <p>a) garantia contra defeitos de fabricação, para todos os itens do produto, fornecida pelo fabricante, de no mínimo 5 anos; e</p> <p>b) assistência técnica gratuita, pelo mesmo prazo da garantia, feita através de representante técnico credenciado.</p>